

# Turboll Modèle 35

Préfiltre à air auto-nettoyant pour moteur de 88 à 132KW



## Protégez l'entrée d'air de votre moteur

Quelle que soit la qualité de votre filtre à air primaire, avec le temps et l'environnement de travail, ce dernier se colmate plus ou moins rapidement. Une maintenance répétitive est nécessaire, engendrant des frais et une immobilisation de l'engin.


L'installation d'un pré-filtre à air retire jusqu'à 98% des impuretés avant l'arrivée dans le filtre primaire ! La particularité du « Turbo precleaner », est que les polluants sont centrifugés et expulsés à l'extérieur. Seul l'air propre rentre dans le filtre à air primaire qui se colmatera 6 à 10 fois moins vite. Le moteur travaillera dans des conditions optimales engendrant moins de pollution et une maintenance réduite.

## Comment ça marche ?

Le TURBO II se place sur l'arrivée d'air, en lieu et place du chapeau chinois de l'engin. Commercialisé depuis plus de 30 ans en Europe, son efficacité est reconnue par les acteurs majeurs de l'industrie.

Le principe est le suivant :

- 1- A l'entrée du Turbo II, l'air entre en rotation entraînant une turbine.
- 2- La force centrifuge sépare alors les poussières, l'eau, la neige... de l'air.
- 3- Toutes les impuretés sont évacuées sur l'extérieur.
- 4- Seul l'air propre descend vers le filtre primaire.



## Quelques photos d'applications



## Turboll Modèle 35

L'efficacité du pré-filtre à air Turboll est reconnue par les acteurs majeurs de l'industrie. Il retire jusqu'à 98% des impuretés contenues dans l'air, prolongeant ainsi la vie et la fiabilité du moteur. Voici les points clés à retenir :

- La force centrifuge sépare les poussières de l'air.
- Le filtre à air primaire reste efficace 6 à 10 fois plus longtemps.
- Le système est autonettoyant.
- Son installation est simple et rapide.
- Vous réduisez significativement les coûts de maintenance.
- Il est en acier inoxydable recouvert d'une peinture noir galvanisée.
- Une consommation de carburant en baisse.
- Vous protégez vos engins en location.
- Vous économisez du temps et de l'argent !

La gamme Turboll comprend 4 modèles (mod 24, 35, 46 & 68) destinés aux moteurs de 35 à 405 KW.

### CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	
Désignation	Préfiltre à air turboll Modèle 35
Référence	TB2-035-000
Admission d'airmoteur Mini (en CFM)	250
Admission d'airmoteur Maxi (en CFM)	350
Diamètre d'arrivée d'air(en mm)	114 mm
Puissance moteurdiesel* (KW)	88 à 132 KW
Admission d'air Min (en CFM)*	250
Admission d'air Max (en CFM)*	350
Diam. Intérieur d'arrivée d'air (mm)	114
Diam. Extérieur du préfiltre (mm)	240
Hauteur du préfiltre (mm)	310
Poids net (Kg)	2,9
Poids brut (Kg)	4,1
Applications moteurs Diesel	
Puissance en KW (Min/max)	88 à 132 KW
Puissance en CV (Min/max)	120 à 175 CV
Moteurs Gaz/Essence	
Puissance en KW (Min/max)	118 à 177 KW
Puissance en CV (Min/max)	160 à 240 CV
Autres applications compresseur, climatisation...	
Débit d'air Min/Max(en l/s)	118 à 165 l/s
Débit d'air Min/Max(en m3/min)	7 à 9,9 m3/min



Modèles 24  
35-92 KW

Modèle 35  
88-132 KW

Modèles 46  
118-258 KW

Modèles 68  
220-405 KW

Cachet du distributeur :

**cDem**

Parc d'activités des Béthunes  
11 rue du Bois du Pont  
F95310 St Ouen l'Aumône

Tel. : 01 3442 3442  
Fax : 01 3440 3838  
info@cдем.fr  
http://www.cдем.fr

